



## Mottagningskrav för farligt avfall till deponi

**Typiska material: Blästersand, produktionsspill, betong, tegel och annat material som klassificeras som ett farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927). Ej förorenade jordar, se separat dokument.**

För att kunna hanteras på en deponi ställs stora krav på avfallet. Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att kontrollera att avfallet uppfyller ställda krav. Se dokumentet "Krav för avfall till deponi" (mottagningskrav MTK-DE3) som sammanfattar de krav som ställs.

HMAB har möjlighet att motta dessa typer av avfall som **konstruktionsmaterial** eller **deponimaterial**. Bedömningen utgår från anläggningens behov av konstruktionsmaterial vid tidpunkt för mottagning, samt avfallets fysiska kvaliteter att användas i anläggningsändamål. Avfall som är dammande eller av andra skäl utgör en risk för arbetsmiljön måste inkomma förpackade på lämpligt sätt (t.ex. Big Bag, IBC, se mottagningskrav MTK-ÖV3)

HMAB har möjlighet att motta och hantera oklassat avfall på hårdgjord mottagningsyta. Där provtas materialet och klassas utefter analys. För mer information, kontakta oss!

### **Mottagningskriterier** (gäller både deponi- och konstruktionsmaterial)

Mottagningskriterierna utgår från NFS 2004:10

- Karaktärisering som intygar att avfallet får deponeras samt att det uppfyller kraven för att få deponeras på en deponi för farligt avfall
- Transportdokument
- Laktest som även innehåller TOC och ANC
  - TOC: max 6%
  - GF (alternativ till TOC): max 10%
  - ANC: enligt krav
  - Laktestet skall vara angivet i enheten L/S 10.

**Om laktestet överskrider gränsvärdena i NFS 2004:10 kan HMAB inte ta emot materialet.**

**För konstruktionsmaterial gäller även att:**

- Avfallets fysiska egenskaper lämpar sig för anläggningsarbete
- Anläggningen har ett behov av materialet till anläggningsarbete

Analys och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. Ett prov anses generellt sett vara representativt upp till 500 ton. Detta gäller både för totalhaltsprov och laktest.

**Regelbundet genererat avfall** ska ha en uppdaterad karakterisering varje år samt en ifylld tilläggsblankett.

Mallar för karakteriserings- och transportdokument finns på vår hemsida [www.hassleholmmiljo.se](http://www.hassleholmmiljo.se).



## Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt klassning av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Se vidare i "Krav för avfall till deponi". Avfallslämnaren har också *deklarationsskyldighet*, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de *Allmänna villkoren*.

För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg *för hela leveransen* enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.